

SCR3310

Lielisks USB viedkaršu lasītāju risinājums



SCM Microsystems Inc viedkaršu lasītājs SCR3310 atbalsta daudzas drošības programmas tai skaitā elektronisko parakstu un individuālo identifikāciju, pie tam tas viss tiek nodrošināts vienā kompaktā un mobilā ierīcē.

SCR3310 ietver USB un atbilstošu drošības standartu atbalstu. Šo īpašību kopums nodrošina augstu veiktspēju un rentablu pielietojumu drošai piekļūšanai jebkādā vidē.

SCR3310 ir testēts un savietojams ar visām tirgū pieejamajām ISO 7816 viedkartēm, un atmiņas viedkartēm.

Tehniskie dati

Datora interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> • Pilna ātruma USB (12Mbps) • Enerģija tiek piegādāta no kopnes • CCID savietojams
Viedkartes interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> • T=0, T=1 protokola atbalsts • Atmiņas karšu atbalsts izmantojot SCM MCARD API • Komunikācijas ātrums līdz pat 344,105 bps (PPS, FI parametrs) • Frekvence līdz pat 8 MHz (PPS, DI parametrs) • Atbalsta ISO 7816 klases A un AB viedkartes
Viedkartes savienotājs	<ul style="list-style-type: none"> • 8 kontakti – ISO novietojums • 100,000 iespraušanas reizes • Slidošais kontakts
Lietotāja interfeiss	<ul style="list-style-type: none"> • Viena zaļa gaismas diode ar duālu statusu
Kabelis/enerģijas padeve	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelis: 1.5 m garš USB tipa A savienotājs • Enerģijas padeve caur USB kopni
Izmēri	<ul style="list-style-type: none"> • GxPxA: 70 x 70 x 10 mm, svars 60 grami
Darbības temperatūra	<ul style="list-style-type: none"> • 0°C līdz 50°C
OS	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® 98, ME, 2000, XP, Server2003 • Windows® CE 4.2, 5.0 • MacOS, Linux, Solaris
API (lietojumprogrammu interfeisi)	<ul style="list-style-type: none"> • PC/SC • CT-API (izmantojot vraperu virs PC/SC)
Apstiprinājumi	<ul style="list-style-type: none"> • FCC klase B daļa 15, cULus, CE,VCCI • USB • Microsoft® WHQL 2000, XP, Server2003 • EMV 2000 līmenis 1

Vairāk informācija ražotāja **SCM Microsystems Inc.** interneta lapā www.scmmicro.com

